Datenblatt

1:1 Vorlage auf Seite 2

Tipps für eine fehlerfreie Gestaltung:

Allgemein	Ihre Grafik sollte bis zum Rand der gesamten Grafikfläche angelegt sein, um unerwüschte weiße Ränder zu vermeiden.
Auflösung	Die Auflösung sollte mindestens 300 dpi betragen. Bitte verwenden Sie Hochauflösende Bilder!
Farbe	Liefern Sie Ihre Druckdaten im CMYK Farbmodus- damit es zu keiner Abweichung der Farben kommt.
Farbprofil	Bitte verwenden Sie für die Druckdaten das Farbprofil ISO Coated v2 (Fogra39).
Dateiformat	Ihr Dokument muss im PDF X4-Format abgespeichert werden.
Seiten	Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei.
Schriften	Alle verwendeten Schriften müssen vor der Druckdatenübergabe in Pfade (Outlines) umgewandelt werden.

Polymesh | freies Format | bedruckt

4/0-farbig, einseitig bedruckt

- Diese Formatvorlage darf nicht geändert werden, löschen Sie nur die Hilfslinien vor Erstellung der Druckdaten.
- Unsere Empfehlung für ein sattes tiefes schwarz: C:40% / M:20% / Y:20% / K:100%
  für ein kälteres/blaueres schwarz erhöhen Sie den Cyan-Anteil.
  Für ein wärmeres schwarz fügen Sie mehr Magenta und Yellow hin zu.
- Bitte wandeln Sie alle verwendeten Schriften in Vektoren/Pfade/Kurven um.
- Vermeiden Sie, Bilder durch nachträgliches Interpolieren/Hochrechnen künstlich zu vergrößern.
  Dies kann zu Qualitätsverlusten im Druck führen. (Bilder einbetten)
- Ein zu geringer Farbauftrag führt im Druck dazu, dass die Farbe auf dem Druckprodukt je nach Druckverfahren und Bedruckstoff kaum oder gar nicht zu erkennen ist. Deshalb empfehlen wir einen minimalen Farbauftrag von ca. 3 bis 5 % pro Farbkanal, wobei sich eine Farbe auch aus einem einzelnen Farbkanal zusammensetzen kann (z. B. 5 % Cyan, 0 % Magenta, 0 % Yellow, 0 % Schwarz.
- Wir prüfen Ihre Druckdaten weder auf Rechtschreib- noch auf Gestaltungsfehler. Bitte prüfen Sie Ihre Druckdaten vor dem Hochladen.
- Um Pixelfehler und eine nicht ausreichende Auflösung zu vermeiden, prüfen Sie Ihr Druck-PDF in der 100% Ansicht (Zoomfaktor/ Lupe: 100%) diese Ansicht zeigt die originale Druckgröße und die Auflösung Ihres Druckprodukts.

Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt):

(X + 20 mm) x (Y + 20 mm)
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: 10 mm Beschnitt.

Endformat:

X x Y mm
Mindesthöhe von 20 cm
Mindestbreite von 20 cm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Produkt.

Sicherheitsabstand:

70 mm
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.